


Havana

760

761

Fabricagemethode Getuft 5/16" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/16" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/16" Schlingenpol	Manufacturing process Tufting 5/16" Looppile Scroll
Poolsamenstelling 100% Zuivere scheerwol	Composition du velours 100% Laine viègre	Polmaterial 100% Reine Schurwolle	Pile content 100% Pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebte	Primary backing Woven PP
Rug Ultratex® Quick + viltrug	Dossier Feutre Ultratex® Quick +	Rückenausrüstung Ultratex® Quick + Vliesrücken	Secondary backing Ultratex® Quick + feltbacking
Poolgewicht ca. 1.000 gr/m²	Poids du velours ca. 1.000 gr/m²	Polgewicht ca. 1.000 gr/m²	Pile weight ca. 1.000 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.480 gr/m²	Poids total ca. 2.480 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 2.480 gr/m²	Total weight ca. 2.480 gr/m²
Poolhoogte ca. 5,8 mm	Hauteur du poil ca. 5,8 mm	Polhöhe ca. 5,8 mm	Pile height ca. 5,8 mm
Totale hoogte ca. 11 mm	Hauteur totale ca. 11 mm	Gesamthöhe ca. 11 mm	Total height ca. 11 mm
Aantal noppen ca. 37.800/m²	Nombre de points ca. 37.800/m²	Noppenzahl ca. 37.800/m²	Number of knots ca. 37.800/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 2	Nombre de coloris 2	Farbenzahl 2	Number of colours 2
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheid 5	Light fastness 5
Waterechtheid 3 - 4	Résistance à l'eau 3 - 4	Wasserechtheid 3 - 4	Water resistance 3 - 4
Warmteoorlaatweerstand 0,17 m² K/W	Résistance thermique 0,17 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,17 m² K/W	Thermal resistance 0,17 m² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Cfl-s1 (EN13501-1)	Classement feu Cfl-s1 (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl-s1 (EN13501-1)	Fire class Cfl-s1 (EN13501-1)
Bijzonderheden Prodis reg. Nr. E8663C76 Pool naar buiten	Caractéristiques Prodis reg. Nr. E8663C76 Velours à l'extérieur	Besonderheiten Prodis reg. E8663C76 Flor aussen	Characteristics Prodis reg. E8663C76 Pile outside



WOOLMASTER
www.wool-master.com

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Havana



▲ 760



▲ 761